ANALOG CHANNEL INFORMATION
Where: Channel = a + bV^1 + cV^2 + dV^3

	CHANNEL NAME	VARIABLE	a	b	c	d
1.)	0.0	lwcjw	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000
2.)	12.0545	rosemount	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.)	0.0	-0.1061	0.0000	0.0000	0.0000	-16.9743
4.)	0.0	11.2793	0.0000	0.0000	0.0481	6.8844
5.)	pqaf	0.0	0.0000	-0.1001	17.2518	0.0000
6.)	sideslip pressure fuselage sn 878 cal date 07 0.0		-0.0330	6.8889	0.0000	0.0000
7.)	0.2313	pqsf	17.1507	0.0000	0.0000	0.0000
8.)	79.9790	static pre	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9.)	0.0	-7.8935	0.0000	0.0000	0.0000	2.9437
10.)	0.0431	10.1014	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
11.)	tsrdco2	0.0	0.0000	0.1276	10.9670	-0.4380
12.)	x	0.0379	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
13.)	0.0	azi2	4.9031	0.0000	0.0000	0.0000
14.)	4.9031	vertical a	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15.)	0.0	-0.1368	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0864
16.)	0.0	6.8876	0.0000	0.0000	-0.4524	34.5438
17.)	ptr	0.0	0.0000	-2.4745	206.8961	0.0000
18.)	total temp #3 rosemount a29935 / amp #155 cal dat	0.0	-0.5957	7.0003	0.0000	0.0000
19.)	0.0	x	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20.)	1.0	x	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21.)	0.0	0.0	0.0000	0.0000	0.0000	-100.6095
22.)	0.0	30.0670	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
23.)	lyman	0.0	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
24.)	bk dewpoint fuselage buck research 1011c w/ 1011b	0.0	-75.0000	12.5000	0.0000	0.0000
25.)	-5.000	dw3bal	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26.)	1.0	x	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27.)	0.0	0.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28.)	0.0	1.0	0.0000	0.0000	249.6578	79.9686
29.)	pqf1	0.0	0.0000	-0.2575	16.5416	0.0000
30.)	dynamic pressure #2 fuselage sn 862 cal date 071 0.0		0.1285	17.2312	0.0000	0.0000
31.)	0.0	tth1	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32.)	1.0	total temp	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33.)	0.0	0.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34.)	0.0	1.0	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
35.)	x	0.0	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
36.)	x	0.0	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
37.)	0.0	x	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38.)	1.0	x	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39.)	0.0	0.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40.)	0.0	1.0	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
41.)	pcab	0.0	0.0000	500.0000	120.0000	0.0000
42.)	axbt channel 1	0.0	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000
43.)	0.0	axbt2	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44.)	10.0	axbt chann	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
45.)	0.0	0.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46.)	0.0	1.0	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000

47.) x	0.0	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
48.) x	0.0	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
49.) 0.0	x	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50.) 1.0	x	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51.) 0.0	0.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52.) 0.0	1.0	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
53.) x	0.0	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
54.) x	0.0	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
55.) 2.8681	truprt5	10.1689	-0.5767	0.0409	0.0000
56.) 1.0	sfmr brigh	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57.) 0.0	0.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
58.) 0.0	1.0	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
59.) sfmrb6	0.0	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
60.) sfmr brightness b4 5.06ghz	0.0	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
61.) 0.0					